

Эмаль ПФ-115 Super Okraska.

- Отличная укрывистость и износостойкость
- Стойкость к моющим средствам и атмосферным осадкам

Универсальная эмаль применяется для окраски стен и ограждений лестничных маршей, оконных рам, подоконников, дверей, батарей, бордюров, заграждений, заборов, и других деревянных, металлических, бетонных, цементных и других поверхностей, внутри и снаружи помещений. Образует покрытие, устойчивое к действию растворов моющих средств и атмосферных осадков.

Способ применения. Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить до удобной вязкости уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром. Поверхность очистить от пыли, песка, жира, грязи и старых отслаивающихся покрытий, ржавчины. Металлические поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать ГФ-021. Эмаль наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя. При работе температура воздуха и окружающей поверхности должна быть не ниже +5°C

Время высыхания каждого слоя при температуре 20°C и относительной влажности 65% не более 24 часов

Расход: 100-200гр/ м²

Срок годности – 18 месяцев. Хранить при температуре от -30°C до +30°C. в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла, и нагревательных приборов.

Меры предосторожности: **Беречь от огня!**

Состав: алкидный лак, светопрочные пигменты, наполнитель, растворитель, целевые добавки.