

Лист Технической Информации

Алюминиевая клеящая лента «ХозЛента Момент»



I. Продукт:

Состав:

Алюминиевая фольга,
синтетический каучук, бумага

Цвет: серебристый

Область применения:

- для соединений, требующих герметизации, изоляции, предотвращения коррозии: воздуховодов, вентиляции, кондиционеров
- для герметизации соединительных швов труб, корпусов, агрегатов и узлов;
- для защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи и пыли;
- для строительных и ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ;
- для соединения деталей с металлическим покрытием;
- для снижения уровня теплопотерь

Упаковка:

Рулон 10 и 25 метров

II. Технические характеристики:

- **Высокая прочность соединения** **Толщина:** 0,16±0,01 мм
 - **Водостойкость** **Относительное удлинение:** более 8 %
 - **Высокая теплостойкость** **Прочность при отрыве:** 40 Н/10 мм
 - **Долговечность** **Адгезия к нержавеющей стали:** более 6,5 Н/10 мм
- Теплостойкость:** до +120°C
(кратковременно до 200-400°C)

Температура применения:

От минус 20°C до плюс 120°C.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Используется:

для ремонта в автомобиле, на даче для спортивного и туристического инвентаря для сантехники других бытовых предметов.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

