

Лист Технической Информации

Хозлента Момент Металлизированная Клеящая, 48мм x 50м



I. Продукт:

Самоклеящаяся лента из двуосноориентированного полипропилена (BOPP) с алюминиевым напылением

Состав:

Двуосноориентированный полипропилен с алюминиевым напылением; Клеевой слой на основе акриловой эмульсии

Цвет: серебристый

Область применения:

Монтаж и соединение стыков теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена (полипропилена), в том числе, дублированных металлизированной лавсановой пленкой, а также фольгой;

Защита частей оборудования от проникновения грязи, пыли, влаги;

Герметизация соединительных швов воздуховодов, труб, монтажа вентиляционных систем и систем кондиционирования;

Декоративные и поделочные работы.

Упаковка:

Рулон 50 метров

II. Технические характеристики:

Высокая степень отражения
УФ лучей и теплового
излучения

Устойчива к колебанию
внешних температур

Высокая прочность на разрыв

Износостойкость

Общая толщина: 50 ± 2 мкм

Толщина пленки: 25 ± 1 мкм

Толщина клеевого слоя: 25 ± 1
мкм

Изначальная клейкость: <45 мм

Пиллинговая адгезия, г/in: ≥ 490

Прочность при разрыве, кг/in:
 $10 \pm 10\%$

Удлинение, в %: $110 \pm 10\%$

Ширина, в мм: 48

Температура применения:

От плюс 10 °С до плюс 30 °С

**Температурная
устойчивость:**

От минус 20°С до плюс 80°С.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Перед применением ленту рекомендуется выдержать не менее 3 ч (не менее 12 часов – в зимний период времени) при температуре 10 – 30°С и применить при той же температуре и относительной влажности воздуха 40%-80%. Не рекомендуется приклеивать клейкую ленту при температуре ниже +10°С.

Поверхности, к которым прикрепляют ленту, должны быть ровными, сухими, чистыми и обезжиренными. Рабочие инструменты и устройства, а также руки должны быть чистыми от поверхностно-активных веществ, силикона, минеральных /растительных масел.

С целью обеспечения качественного схватывания ленты с картоном необходимо приложить к ленте достаточное и равномерное давление.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Используется: для различных типов строительных и ремонтных работ с целью монтажа и соединения стыков, для бытовых нужд с целью декоративных работ, для упаковки, наклеивания и склеивания поверхностей.

Хранение: Ленту следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в чистых, сухих закрытых, вентилируемых помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до 35°С и относительной влажности ($65 \pm 15\%$) на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца со дня изготовления

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru



Excellence is our Passion