

# Лист Технической Информации

## Момент Грунтовка



### I. Продукт:

#### Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый продукт на основе модифицированного крахмала.

#### Область применения:

Предназначен для обработки стен перед наклеиванием обоев

#### Упаковка:

Пачка 150 г

### II. Технические характеристики:

- Легкое нанесение
- Короткое время приготовления
- Отличная противогрибковая защита
- Не образует комков
- Готовый клей не теряет свойств в течение 14 дней

#### Состав:

Модифицированный крахмал, химически внедренные противогрибковые добавки

#### Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-кремового цвета

#### pH:

10,0-12,0

#### Расход:

100- 200 мл/м<sup>2</sup>

#### Растворимость:

Через 3 минуты после смешивания с холодной водой готов к применению

#### Внешний вид раствора:

Гомогенная гладкая паста

#### Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

### III. Указания по использованию

#### Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть несущей, чистой и нежирной. Старые обои, а также побелку удалить Средством для удаления обоев Metylan. Трещины и дыры зашпаклевать универсальной шпаклевочной пастой Metylan

#### Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20с) перемешивании. Через 3 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев.

### IV. Пропорции для приготовления клея

#### Пачка 150г

Назначение	Площадь обрабатываемой поверхности, м <sup>2</sup>	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л
Обработка оклеиваемой поверхности			
<b>Тип поверхности</b>			
Слабовпитывающие	55	1:50	7,5
Среднепитывающие	45	1:40	6,0
Сильнопитывающие	30	1:30	4,5

#### Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

