

## Нормы погрузки на 20 т Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ

Наименование	Кол-во рулонов на поддоне	Кол-во п.м. на поддоне	Кол-во поддонов (90 м <sup>3</sup> ), размер поддона 1,5×2,2 м	Норма погрузки фура (90 м <sup>3</sup> ) п.м.
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (20 м/рул)	24	480	9	4320
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4 (15 м/рул)	18	270	9	2430
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕМ-260/20 (10 м/рул)	24	240	9	2160
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕМ-260/50 (10 м/рул)	24	240	9	2160
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИС-240-2 (20 м/рул)	24	480	9	4320
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИС-240-6 (20 м/рул)	24	480	9	4320
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20 (10 м/рул)	24	240	9	2160
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50 (10 м/рул)	18	180	9	1620