



<b>Наименование:</b>	Грунтовка акриловая фасадная ВД-АК-0301
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
<b>Описание товара:</b>	<p>Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии к последующим окрасочным слоям.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям;</li> <li>• после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета;</li> <li>• последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки;</li> <li>• для наружных и внутренних работ;</li> <li>• снижает расход краски.</li> </ul>
<b>Колеровка:</b>	Может быть подколерована.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Расход:</b>	120-160 г/м <sup>2</sup>
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью, валиком или краскопультом.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 25%.
<b>Плотность:</b>	1,4 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2