



Наименование:	Краска интерьерная моющаяся «Супербелая» ВД-АК-1180
Состав:	Водная дисперсия полимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Описание товара:	<p>Для наружных (фасады, защищённые от прямого попадания воды) и внутренних работ во влажных помещениях, а также для окрашивания различных типов обоев.</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям; • после высыхания образует ровную матовую поверхность; • светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации); • обладает хорошей укрывистостью; • образует "дышащее" покрытие; • допускается влажная уборка.
Колеровка:	Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Белизна:	Не менее 92%
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	140-160 г/м ² при одинарном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафтальевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±3)°С и влажности 60%
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,5 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.



Не рекомендуется: окраска поверхности при температуре ниже +7°C.

Технические условия: 2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3