



<b>Наименование:</b>	Краска фасадная акриловая под колеровку
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	<p>Краска под колеровку. Используется для окраски фасадов и внутренних помещений.</p> <p>Выпускается в двух базах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;</b></li> <li>• <b>База С - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!</b></li> </ul>
<b>Преимущества:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;</li> <li>• после высыхания образует ровную матовую поверхность;</li> <li>• светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);</li> <li>• обладает водо- и атмосферостойкостью;</li> <li>• обладает хорошей укрывистостью;</li> <li>• образует "дышащее" покрытие.</li> </ul>
<b>Колеровка:</b>	<p>Может колероваться вручную и с помощью автоматических колеровочных машин (во избежание отмарывания и снижения прочностных свойств - добавлять не более 15% колеровочной пасты).</p>
<b>Уход за покрытием:</b>	<p>Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.</p>
<b>Подготовка поверхности:</b>	<p>Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.</p>
<b>Расход:</b>	<p>160 г/м<sup>2</sup> при одинарном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.</p>
<b>Способ нанесения:</b>	<p>Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафтальевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.</p>
<b>Разбавитель:</b>	<p>Вода, не более 5%.</p>
<b>Время высыхания:</b>	<p>До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±3)°С и влажности 60%.</p>
<b>Сухой остаток:</b>	<p>Не менее 55%.</p>
<b>Плотность:</b>	<p>1,4 г/см<sup>3</sup></p>

<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°C.
<b>Технические условия:</b>	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3