



<b>Наименование:</b>	Краска фасадная по дереву белая ВД-АК-1180
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
<b>Описание товара:</b>	<p>Предназначена для фасадных работ по дереву, а также для окраски бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Обеспечивает высокую паропроницаемость и эластичность красочной плёнки, что повышает её срок службы на деревянном фасаде.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• после высыхания образует ровную матовую поверхность;</li> <li>• светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);</li> <li>• обладает атмосферостойкостью.</li> </ul>
<b>Белизна:</b>	Не менее 90%.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
<b>Расход:</b>	200 г/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 часа.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 45%.
<b>Плотность:</b>	1,4 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Окраска поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3