

**Наименование:**

Грунт-концентрат «Водостоп-акрил»

Состав:

Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.

Описание товара:

Предназначен для предотвращения проникновения воды внутрь обрабатываемой поверхности кирпича, бетона, штукатурки, других минеральных оснований, а также древесины. Используется для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для гидроизоляции полов и стен, цокольных этажей, подвалов, обработки нижних венцов срубов и пр.

- после высыхания образует гидроизолирующую прозрачную плёнку, предохраняющую материалы от воздействия воды;
- предотвращает образование высолов на кирпиче и других минеральных основаниях;
- обладает атмосфера- и водостойкостью;
- улучшает адгезию к последующим окрасочным слоям;
- может использоваться как добавка в строительные растворы для улучшения реологических и прочностных свойств;
- усиливает адгезию цементного раствора к старому бетону, что важно при проведении ремонтных работ;
- готов к применению.

Для гидроизоляции поверхности используется в неразбавленном виде.

Для грунтования продукт необходимо разбавить водой в следующем соотношении:

Разбавление водой (водостоп-акрил / вода)	Назначение
1:1	Для грунтования ответственных поверхностей в т.ч. непрочных оснований (штукатурки).
1:4	Для грунтования прочных слабовпитывающих поверхностей (кирпич, бетон).
1:6	Для грунтования прочных, сильновпитывающих поверхностей (в т.ч. гипсокартон).

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой и чистой.

Расход:

120 г/м²

Способ нанесения:

Наносится кистью, валиком или краскопультом до полного насыщения поверхности

Время высыхания:

До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

Сухой остаток:	не менее 40%
Плотность:	1 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Не замораживать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2316-031-32998388-2012 с изм.1