



Наименование:	Шпатлевка – затирка
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	<p>Тонкодисперсная шпатлевка для заделки швов при работе с керамической плиткой, может использоваться для заделки оконных и дверных проёмов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • обладает хорошей водостойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям; • имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и др.; • для финишного выравнивания и сглаживания поверхности; • дает прочную и гладкую матовую поверхность; • пригодна для наружных и внутренних работ; • тонируется в любой цвет; • не мелит.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	Не менее 1,5 кг/см ² .
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Расход:	0,5-1,4 кг/м ²
Способ нанесения:	Шпатлевка наносится шпателем сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 7 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях (при толщине слоя 2 мм).
Сухой остаток:	Не менее 72%
Плотность:	1,7-1,8 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-002-32998388-2010 изм. 1,2,3