



Наименование:	Декоративная штукатурка «Венецианская»
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Описание товара:	<p>Декоративное многослойное покрытие, имитирующее мрамор, либо другой природный камень. В зависимости от способа нанесения и последующей обработки дает возможность получить различные цветовые и художественные композиции, а также различный уровень блеска: от полуматового до высокоглянцевого.</p> <ul style="list-style-type: none"> • может колероваться высококонцентрированными колеровочными красками нашей фирмы; • для декоративной отделки стен, потолков, колонн и др. элементов интерьера; • образует «дышащее» покрытие; • для внутренних работ; • легко наносится.
Колеровка:	Может колероваться высококонцентрированными пастами нашей фирмы или окрашиваться сверху.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому его необходимо предварительно зашпатлевать тонкодисперсной шпатлевкой и загрунтовать.
Расход:	0.25-0.4 кг/м ² в зависимости от способа нанесения.
Способ нанесения:	Наносится на различные виды штукатурок, бетон, кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. д. с помощью гибкого шпателя из нержавеющей стали. Для получения высоких декоративных свойств покрытия очень важно использование качественного инструмента без сколов или зазубрин. Классический рисунок достигается за счет многослойного нанесения материала (до 6 слоев) и использования различных его оттенков. Поэтому рекомендуется до начала работ подготовить несколько емкостей со штукатуркой необходимых цветов. Первый слой декоративной штукатурки наносится широким шпателем отдельными мазками с пробелами. Последующие слои наносятся шпателем меньшей величины отдельными короткими несимметричными мазками с промежутками, частично перекрывающими образовавшиеся пробелы. И так до тех пор, пока поверхность не перекроется полностью и пятнистость не станет еле уловимой. Прежде чем наносить последующий слой, дают возможность высохнуть предыдущему. Затем, аккуратно срезая «гребешки» от мазка, каждый слой тщательно разравнивается и шлифуется шпателем (метод железнения). Таким образом, убираются неровности и покрытие приобретает блеск. Последний слой полируется тканью, мехом и т.п. Для получения дополнительного блеска поверхность можно покрыть специальным воском или лаком. Благодаря полупрозрачности слоев штукатурки достигается

	эффект объемности и глубины. Возможны и другие способы нанесения.
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 60%.
Плотность:	1,6 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Производить работы при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011с изм. 1,2