



## homafix 402

Двухсторонняя клейкая лента на тканевой основе для укладки напольных покрытий

Предназначена для временного и постоянного крепления напольных бытовых покрытий (ПВХ-линолеума, ковровых покрытий) на небольших площадях до 12м<sup>2</sup>; соединения материалов с неровными поверхностями; при проведении ремонтных, монтажных и отделочных работ. Хорошо удерживает полотна напольного покрытия, предотвращая их смещение и загиб. Тканевая основа придает ленте необходимую прочность и толщину.

### ■ Свойства

- Прочное и эластичное крепление
- Надежно удерживает покрытие даже на неровных поверхностях

### ■ Тара и упаковка

Рулон 10 м, 25 м

### ■ Основа

Полиэстр.

### ■ Технические характеристики

Основа:	полиэстер
Клей:	белый на основе синтетического каучука
Лайнер:	желтая силиконизированная с двух сторон бумага
Ширина:	50 мм
Удлинение при разрыве:	11%
Прочность на разрыв:	32 Н/см
Адгезия к стали (180°):	18 Н/см
Статический сдвиг:	>4 часов
Толщина:	160 мкн
Температура крепления:	от +10°C до +30°C
Рабочая температура (эксплуатации):	от -10°C до +50°C
Температура кратковременной нагрузки:	от -20°C до +65°C
Гарантийный срок хранения:	24 месяца
Условия хранения:	в сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C
Упаковка:	рулон 10 м, 25 м

- **Требования к основанию**

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, ржавчины, масел, жиров, цементного молочка, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

- **Применение**

Скрепляемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены. Оптимальная температура для работы +20-30<sup>0</sup>С, относительная влажность воздуха 50%.

- **Условия хранения и транспортировки**

Хранить в сухом помещении при температуре от +15<sup>0</sup>С до +25<sup>0</sup>С.

- **Гарантийный срок хранения**

24 месяца.