



Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik



Werner Müller GmbH · Postfach 18 28 · 67208 Frankenthal, Germany

Указания по хранению Werner Müller тубиков с холодной сваркой для ПВХ тип А, тип С и тип Т по 44 г - Новая рецептура –

Соблюдение нижеописанных условий хранения является обязательным.

Хранение: примите меры для достаточной вентиляции складского помещения. Обеспечьте защиту от высоких температур и прямых солнечных лучей.

Рекомендуемые условия хранения: при температуре не выше 30 °С и не ниже 0 °С, а также в сухом месте с относительной влажностью воздуха 35 % - 75 %.

Чувствительность к морозу: морозоустойчивый при кратковременном воздействии температур ниже нуля.


Сведения о пожаро- и взрывобезопасности:

Маркировка: H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары



Более подробную информацию Вы можете найти в разделах 2, 3, 5 и 9 сертификата безопасности, зарегистрированного под номером 00000000-23-38982 от 12.08.2015.

Данные сведения основываются на результатах проведенных лабораторных опытов и практических наблюдений. Указанные значения были получены в результате лабораторных исследований, поэтому носят лишь ориентировочный характер.



г. Франкенталь, 16 апреля 2019 г.

PVC-Kaltschweißtechnik

Rudolf-Diesel-Straße 7 • Tel.: +49 (0) 62 33 / 37 93 - 0
D-67227 Frankenthal • Fax: +49 (0) 62 33 / 37 93 - 20
www.mueller-pvc-naht.de info@mueller-pvc-naht.de

Harry Pisek
Генеральный директор



Rudolf-Diesel-Straße 7
67227 Frankenthal, Germany
www.mueller-pvc-naht.de

Tel.: +49 (0) 62 33 / 37 93 - 0
Fax: +49 (0) 62 33 / 37 93 - 20
info@mueller-pvc-naht.de

Geschäftsführer:
Eva Müller-Bruch
Harry Pisek

Registergericht:
Amtsgericht Ludwigshafen
HRB 21340