



**ДВЕРНЫЕ БЛОКИ СТАЛЬНЫЕ
(ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

ПАСПОРТ

*Благодарим Вас за выбор двери торговой марки «Дверной Континент»,
изготовленной и испытанной в соответствии с высочайшими стандартами качества.*

Без подписей недействителен!

Адрес установки изделия: _____

Гарантийный талон*

(название обслуживающей организации осуществляющей монтаж)

Обеспечивает гарантийное обслуживание в соответствии с ФЗ РФ "О защите прав потребителей" следующих изделий:

Модель

**Размер
двери**

**Сторона
открывания**

Дата установки « » _____ 201__ г.

Место печати
(штампа)

Представитель продавца
(обслуживающей организации)

_____ **подпись**

Паспорт изделия получил. С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству товара не имею.

ЗАКАЗЧИК (ФИО) _____
представитель заказчика

Подпись/

/

* В случае, если Покупатель устанавливает дверь самостоятельно, в гарантийном талоне при продаже ставятся "-----" (прочерк) во всех графах, в строке «Адрес установки изделия» пишется «самовывоз».

6.10 Гарантия действует лишь в случаях, когда эксплуатация и техническое обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями по эксплуатации и уходу, пункт 5.

6.11 Гарантийные обязательства не распространяются на фурнитуру заказчика, замки и другие детали комплектации.

7. Гарантийному ремонту не подлежат:

- изделия с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- изделия с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств;
- изделия после взлома;
- изделия с поломкой замков, ригелей и другой фурнитуры, вызванной их небрежной эксплуатацией;
- изделия, установленные (смонтированные) с нарушением требований указанных в разделе 4;
- изделия, эксплуатировавшиеся с нарушением требований указанных в разделе 5.

Потребитель теряет право на гарантийный ремонт и обслуживание в случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи (установки) и печати продавца, а также отсутствия подписей продавца и заказчика

1. Общие сведения об изделии.

1.1. Настоящий паспорт распространяется на блоки дверные стальные (далее - двери или изделия), производимые под ТМ «Дверной Континент» в соответствии с настоящим описанием и техническими условиями на изделие.

1.2. Двери предназначены для ограничения несанкционированного доступа в жилые, общественные, промышленные и вспомогательные здания и помещения.

1.3. Изделия состоят из трех основных элементов: дверной коробки, дверного полотна и петель для навески полотна на коробку.

1.4. Дверное полотно представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из одного (двух) стальных листов, ребер жесткости и противосъёмных пассивных ригелей (штырей).

1.5. Дверная коробка изготавливается из стальных профилей сложной коробчатой формы или прямоугольного профиля, сваренных между собой. Монтаж дверного блока в стеновой проём, осуществляется через специальные отверстия в профиле коробки.

1.6. Дверное полотно и дверная коробка связываются между собой приваренными к ним шарнирными навесами на подшипниках (петлями), которые обеспечивают свободное открывание двери.

1.7. Дверные блоки комплектуются замками, ручками, глазками, используемыми на предприятии. Дверные блоки покрыты порошковыми полимерными красками, имеют уплотнительные и теплоизоляционные материалы, могут комплектоваться декоративными панелями.

1.8. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию дверного блока с целью улучшения эксплуатационных качеств без отражения в данном паспорте и без уведомления потребителей.

2. Техническая характеристика.

2.1. Производимые дверные блоки могут быть с открыванием наружу (из помещения, которое закрывается), так и с открыванием внутрь помещения.

2.2. Дверные блоки могут иметь правое или левое открывание в зависимости от правил пожарной безопасности, строительных требований.

3. Хранение и транспортировка

3.1. Дверь транспортируют любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта. При транспортировании и хранении дверей должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков.

3.2. Транспортировка дверей может производиться только в заводской упаковке.

3.3. Не допускается транспортировка и хранение дверей с размещением на них дополнительной нагрузки в виде грузов иного предназначения с иными способами хранения/транспортировки.

4. Указания по монтажу.

Монтаж дверного блока должен осуществляться сертифицированными сотрудниками специализированной организации.

4.1. Подготовить проем (рекомендуемый допуск 10-40 мм с каждой стороны).

4.2. Вскрыть упаковку, установить дверь в подготовленный проем с той стороны, куда предполагается ее открывание.

4.3. Зафиксировать раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери.

4.4. При открытой двери, с помощью перфоратора (эл. дрели), через предусмотренные на раме места сделать отверстия в стене для используемых анкерных болтов.

4.5. Вставить в подготовленное отверстие анкерные болты, торцевым ключом затянуть гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закрывать отверстия в раме пластиковыми заглушками.

4.6. Установить в замок цилиндр и собрать фурнитуру.

4.7. Убедиться в правильности работы замков и защелки, при необходимости допускается доработка выступа защелки и ригельных отверстий при помощи напильника, необходимость доработки не является недостатком изделия.

4.8. Заполнить монтажной пеной или цементным раствором пространство между стеной и рамой двери.

Внимание: Не допускать попадания монтажной пены на ригели замка, а также на покрытие двери.

4.9. Снять защитное покрытие с дверного полотна и рамы. Не оставлять защитную пленку на продолжительное время.

4.10. При не соблюдении условий и правил монтажа возможно: отсутствие притвора; продувание; заклинивание или неустойчивая работа запирающих устройств.

5. Указания по эксплуатации и уходу за дверью.

Потребитель обязан выполнять указания по эксплуатации и уходу.

5.1. Не допускается эксплуатация изделия вблизи открытого огня.

5.2. При эксплуатации изделия не допускаются царапины и удары по покрытию, контакты с агрессивными составами.

5.3. После установки двери с панелью МДФ, покрытием ПВХ или шпоном натурального дерева не допускается проведение строительных работ сопряженных с повышением влажности.

5.4. При эксплуатации двери предназначенной для установки на улицу - обязательно наличие веранды или козырька защищающего от попадания осадков и солнечных лучей на поверхность двери

5.5. При эксплуатации двери предназначенной для установки на улицу в зимних условиях: для уменьшения или полного исключения образования конденсата или наледи на внутренней поверхности металлической двери, помещение за дверью должно быть хорошо проветриваемым и свободным от источников повышенной влажности. Обязательное условие для установки уличных дверей – наличие второй двери или холодного тамбура за входной дверью. При не соблюдении данного условия на внутренней поверхности металлической двери возможно появление конденсата, что не является недостатком изделия.

5.6. Необходимо регулярно (раз в 6 месяцев) смазывать замки и петли силиконовой смазкой.

5.7. Для увеличения срока службы резинового уплотнителя требуется его смазка силиконовым маслом не реже, чем один раз в 6 месяцев.

5.8. В случае необходимости очистки поверхности изделия с нанесенными на них порошковыми, ламинированными или ПВХ покрытиями, такие изделия должны протираться тканью, смоченной обычными моющими средствами, не содержащими агрессивных компонентов (растворители, кислоты и проч.) и абразивных материалов. По окончании очистки покрытие протирается насухо.

5.9. Для увеличения срока службы и улучшения внешнего вида ПВХ покрытий рекомендует-

ся протирка их мебельными полиролями.

5.10. Во избежание повреждения окрашенной поверхности дверной коробки и самого запирающего устройства, запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях запирающих устройств.

5.11. Внимание!

Во избежание поломки замков не допускается:

- вставлять в замок два ключа одновременно;

- вставлять в замок поврежденные ключи или посторонние предметы;

- поворачивать ключ до тех пор, пока он не будет вставлен до упора;

- не допускать попадания посторонних предметов между полотном и рамой в момент закрытия двери;

5.12. Не допускайте резкого открывания и закрывания двери. Запрещается открывать двери более предусмотренного конструкцией угла открывания.

5.12.1. Фиксирование двери в открытом положении допускается только с помощью доводчика или фиксаторов.

5.12.2. Не допускается подкладывание под полотно двери различных предметов.

5.12.3. Не допускается засорение отверстия ключа, попадания песка, пыли в цилиндр и другие механические части двери.

5.14. В процессе эксплуатации поворотной ручки привода защелки замка происходит постепенное откручивание винта стопорения ручки. При появлении признаков ослабления винта стопорения ручки (люфт ручки, покачивание при нажатии) необходимо произвести затяжку стопорного винта прилагаемым ключом шестигранником. Винт расположен с нижней стороны ручки. Эксплуатация ручки при ослабленном стопорном винте может привести к её поломке (при комплектации двери ручками данного типа).

5.15. При обнаружении каких-либо неисправностей, при поломке или «заедании» ригелей запирающего устройства не допускается открывание двери силовыми механическими способами, следует обращаться к продавцу двери.

5.16. Гарантийный и послегарантийный ремонт двери и комплектующих изделий осуществляется продавцом двери.

5.17. За ущерб, возникший в результате использования изделия не по назначению, ответственность несёт только пользователь.

5.18. Изделие не должно использоваться лицами, которые не в состоянии справиться с ним в силу своих ограниченных физических, психических или сенсорных возможностей, а также в силу отсутствия знания или опыта.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок на основную конструкцию двери (металлозаготовку полотна и рамы, петли) – 3 года.

6.2. На замки ТМ «Дверной Континент» 5 и 4 серий и DAF, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 5 лет.

6.3. На замки ТМ «Дверной Континент» 3 серии, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 2 года.

6.4. На замки других торговых марок, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 1 год.

6.5. На цилиндрические механизмы ТМ «Дверной Континент», «MLG», «DAF» - 2 года.

6.6. На цилиндрические механизмы других торговых марок – 1 год.

6.7. На полимерно-порошковое покрытие - 1 год.

6.8. На декоративные панели с покрытиями - 6 мес.

6.9. Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства или материалов.